







VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO MÁXIMO (m)
	TIPO	TIPO	
ABD6	-	≤AAAC-70 mm ²	931
ABD6	-	≥AAAC-120 mm ²	484

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP070101	ASS01	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3	und.	8
2	I-LP140301	AXA04	ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO	und.	4
3	I-LP140601	AXA02	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA	und.	4
4	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	4
5	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	4
6	I-LP151404	FKX10	CONECTOR DE DOBLE VIA AL-AI DE DOS PERNOS 16-120mm ²	und.	2
7	I-LP180106	RXA01	ABRAZADERA PARA ARMADO VERTICAL de 75 mm, E= 6,4 mm, D=160 mm C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	4
8	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	4
9	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (6 SEGUN REQ.)	und.	2

MODIFICADO:	GRN	28.764	42.40
PESO FERRETERIA (Kg):			
PESO AISLADORES (Kg):			
TENSION:	22.9 kV		
CODIGO TIPO:	MT		
ESTRUCTURA:	CONCRETO		
ARCHIVO:	MT-ABD6-22.9 (CAD)		
VER: 02			
JLGR	OCT-2015		
JUD	NOV-2015		
SCN	NOV-2015		
ELABORADO:			
REVISADO:			
APROBADO:			
ELSE			
ANCLAJE			
ABD6			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.