

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: LP0701 VERSIÓN: VER.: 02
	AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE PORCELANA 52-3	FECHA: OCT-2015 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP0701

AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE PORCELANA 52-3

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CÓDIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CÓDIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	CLASE ANSI		52-3	
5.0	MATERIAL AISLANTE		PORCELANA	
6.0	MATERIAL METÁLICO		HIERRO MALEABLE O ACERO FORJADO	
7.0	MATERIAL DEL PASADOR		BRONCE O ACERO INOXIDABLE	
8.0	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI 29.2	
9.0	DIMENSIONES:			
9.1	DIAMETRO MAXIMO	mm	273	
9.2	ESPACIAMIENTO (ALTURA)	mm	146	
9.3	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	mm	292	
9.4	TIPO DE ACOPLAMIENTO		ANSI TIPO B	
10.0	CARACTERÍSTICAS MECANICAS:			
10.1	RESISTENCIA ELECTROMECHANICA COMBINADA	kN	67	
10.2	RESISTENCIA MECANICA AL IMPACTO	N - m	6,0	
10.3	RESISTENCIA A UNA CARGA CONTINUA	kN	44	
11.0	CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS			
11.1	TENSION DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA : - EN SECO - BAJO LLUVIA	kV kV	80 50	
11.2	TENSION CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO : POSITIVA NEGATIVA	kVp kVp	125 130	
11.3	TENSION DE PERFORACION	kV	110	
12.0	CARACTERÍSTICAS DE RADIO INTERFERENCIA:			
12.1	TENSION EFICAZ DE PRUEBA A TIERRA EN BAJA FRECUENCIA	kV	10	
12.2	TENSION MAXIMA DE RADIO INTERFERENCIA	UV	50	
13.0	CONEXIÓN		CASQUILLO - BOLA	
14.0	MASA POR UNIDAD	kg	5.3	
15.0	COLOR		MARRON	