ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP1301

ESPIGA PARA AISLADORES TIPO PIN PARA CABEZA DE POSTE

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	MATERIAL DE FABRICACION			
5.0	CLASE DE GALVANIZADO ASTM		B	
6.0	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 55-5	
7.0	LONGITUD TOTAL	mm	508	
8.0	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	25	
9.0	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2	
10.0	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203	
11.0	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION			
	TRANSVERSAL	KN	6.67	
	LONGITUDINAL	KN	5.4	
12.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		ANSI C135.17 ANSI C 135.22 UNE 21-158-90	
13.0	MASA POR UNIDAD		2.06	

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	MATERIAL DE FABRICACION			
5.0	CLASE DE GALVANIZADO ASTM		B	
6.0	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 56-2	
7.0	LONGITUD TOTAL	mm	508	
8.0	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35	
9.0	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2	
10.0	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203	
11.0	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION			
	-TRANSVERSAL	KN	6.67	
	-LONGITUDINAL	KN	5.40	
12.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		ANSI C135.17 ANSI C 135.22 UNE 21-158-90	
13.0	MASA POR UNIDAD		2.14	

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	MATERIAL DE FABRICACION			
5.0	CLASE DE GALVANIZADO ASTM		B	
6.0	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 56-3	
7.0	LONGITUD TOTAL	mm	609	
8.0	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35	
9.0	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2	
10.0	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203	
11.0	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION			
	-TRANSVERSAL	KN	6.67	
	-LONGITUDINAL	KN	5.40	
12.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		ANSI C135.17 ANSI C 135.22 UNE 21-158-90	
13.0	MASA POR UNIDAD		2.25	

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	MATERIAL DE FABRICACION			
5.0	CLASE DE GALVANIZADO ASTM		B	
6.0	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 56-4	
7.0	LONGITUD TOTAL	mm	609	
8.0	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35	
9.0	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2	
10.0	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203	
11.0	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION			
	-TRANSVERSAL	KN	6.67	
	-LONGITUDINAL	KN	5.40	
12.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		ANSI C135.17 ANSI C 135.22 UNE 21-158-90	
13.0	MASA POR UNIDAD		2.25	