

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: LP1508 VERSIÓN: VER.: 02
	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN	FECHA: OCT-2015 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP1508

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

Será del tipo STOCKBRIDGE, construido con contrapesos de hierro fundido galvanizado en caliente, acero forjado galvanizado en caliente o de aleación de zinc, cable de acero preformado de alta resistencia y grapa de aleación de aluminio para conexión con el conductor. Será adecuado para conductores de aleación de aluminio de las secciones indicadas en el metrado. El suministró incluirá las recomendaciones necesarias para su selección e instalación y de ser necesario deberá suministrarse el software de selección.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO					VALOR OFERTADO
1.0	<u>AMORTIGUADOR DE VIBRACION</u>							
1.1	FABRICANTE							
1.2	NUMERO DE CATALOGOS DEL FABRICANTE							
1.3	MODELO O CODIGO DEL ACCESORIO							
1.4	MATERIAL DE LA GRAPA DE FIJACION AL CONDUCTOR Y ACABADO		ALEACION DE ALUMINIO NATURAL					
1.5	MATERIAL DE LAS PESAS		SEGÚN ESPECIFICACION					
1.6	MOMENTO DE INERCIA	mm ⁴						
1.7	SECCION DEL CONDUCTOR	mm ²	25	35	50	70	95	
1.8	NORMA DE FABRICACION		IEC 61897					
1.9	MASA POR UNIDAD	kg	0.69	0.98	1.45	1.86	2.75	3.81