

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: LP1817 VERSIÓN: VER.: 02
	PERNO TIPO COCHE	FECHA: OCT-2015 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP1817

PERNO TIPO COCHE

Perno de cabeza circular u hongo, con superficie de apoyo plana y cuello cuadrado para evitar la rotación

Será de acero galvanizado en caliente, totalmente roscado.

La carga de rotura mínima será de 55 kN.

Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada, contratuerca cuadrada de doble concavidad y dos arandelas las que estarán debidamente ensambladas al perno.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
	<u>PERNO TIPO COCHE</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL DE FABRICACION		ACERO SAE 1020 FORJADO	
3.0	CLASE DE GALVANIZACION SEGÚN ASTM		B	
4.0	DIMENSIONES			
4.1	LONGITUD	mm	102 127 152 102	
4.2	DIAMETRO	mm	13 16	
4.3	LONGITUD DE ROSCA	mm	50 60 75	
5.0	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI C 135.4	
6.0	CARGA MINIMA DE ROTURA	kN	55	
7.0	MASA POR UNIDAD	kg	0.21 – 0.45	
8.0	FORMA DE LA TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
9.0	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		CUADRADA DOBLE CONCAVIDAD	