

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: LP1819 VERSIÓN: VER.: 02
	PERNO TIPO “U” (ESTRIBOS)	FECHA: OCT-2015 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP1819

PERNO TIPO “U” (ESTRIBOS)

Será de acero galvanizado en caliente, totalmente roscado.

La carga de rotura mínima será de 55 kN y 77 kN.

Cada perno deberá ser suministrado con tuerca cuadrada, contratuerca cuadrada de doble concavidad y dos arandelas, las que estarán debidamente ensambladas al perno.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
	<u>PERNO ANGULAR CON OJAL</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL DE FABRICACION		ACERO SAE 1020	
3.0	CLASE DE GALVANIZACION SEGÚN ASTM		B	
4.0	DIMENSIONES			
4.1	LONGITUD	mm	270	
4.2	DIAMETRO	mm	13 16	
5.0	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI C 135.4	
6.0	CARGA MINIMA DE ROTURA	kN	55 77	
7.0	MASA POR UNIDAD	kg	0.79 1.32	
8.0	FORMA DE LA TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
9.0	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		CUADRADA DOBLE CONCAVIDAD	